

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**Handelsnamn**

Jontec No 1 F1c

Användning av ämnet eller beredningen**Uttryckt i skrift**

Polishborttagningsmedel

Leverantör

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter**Box**

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

Email

customerservice.sweden@johnsondiversey.com

För nödsituationer**Telefonnummer**

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterande

Speciella risker

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**Farliga komponenter**

CAS-nr	EINECS	Ämnesnamn	Halt (%)	Klassificering
6834-92-0	222-912-9	dinatriummetasilikat	1-<5	C;R34-37
141-43-5	205-483-3	2-aminoetanol	1-<5	C;R20/21/22-34
111-76-2	203-905-0	2-butoxietanol	5-<15	Xn;R20/21/22-36/38

Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

nonjontensider, EDTA och
salter därav
parfym

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**Inandning**

Frisk luft och vila. Kontakta läkare vid besvär.

Hudkontakt

Skölj genast med mycket vatten vid behov även innanför kläderna. Tag av nedstänkta kläder. Kontakta läkare vid besvär.

Stänk i ögon

Skölj med mycket vatten. Om obehag kvarstår kontakta läkare.

Förtäring

Skölj ur munnen! Ge därefter ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga brandsläckningsmedel

Koldioxid, pulver eller vatten.

Särskilda åtgärder

Produkten ej brännbar.,Förpackningar i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten för att undvika att förpackningar skadas och börjar läcka.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**Åtgärder vid omhändertagande av spill**

Små mängder utspilld produkt kan spolas bort med vatten eller sopas upp.,Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING**Hantering**

Förvara förpackningen sluten.,Förvaras frostfritt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**Gränsvärden för exponering****Tröskelvärden**

111-76-2	2-butoxietanol	50 mg/m ³ (8 h)	100 mg/m ³ (15 min)
141-43-5	2-aminoetanol	8 mg/m ³ (8 h)	15 mg/m ³ (15 min)

Begränsning av exponeringen**På arbetsplatsen**

Sörj för god ventilation. Om arbete utförs på kvällar/helger se till att ventilationen är igång. |

Handskydd

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall skyddshandskar användas (Butyl- eller nitrilgummi [EN 374 kategori III] eller enligt handskleverantörens rekommendation).

Ögonskydd

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Utseende**

Klar gul vätska

Lukt

parfym

pH koncentrat

13-14

pH brukslösning

13 (25%)

Kokpunkt (°C)

ingen uppgift

Flampunkt (°C)

ej tillämpligt

Relativ densitet (kg/m³)

1090

Löslighet**Vattenlöslighet**

Blandbar |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**Material som skall undvikas**

Reagerar med syror.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet (oralt LD50)

>2000 mg/kg kroppsvikt

Hudkontakt

Hudkontakt orsakar irritation.

Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen medför sveda och irritation.

Inandning

Inandning av dimma kan orsaka irritation.

Förtäring

Förtäring orsakar irritation.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Annan information

Outspädd eller icke neutraliserad produkt får ej komma ut i avloppet. Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål.

13. AVFALLSHANTERING

Förorenad förpackning

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 29 (rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen)

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-Nr	3267
Förpackningsgrupp	III
Landtransport klass	8
Officiell transportbenämning	Frätande vätska organisk basisk n.o.s. etanolamin, tetranatriumetylendiamintetraacetat
Sjötransport IMDG-klass	8
Ems-nr	F-A, S-B

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Information på etiketten

EG-märkning

Farokod

Xi Irriterande

R-fras(er)

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

05/03/2008

Tidigare datum

06/04/2006

MSDS4836SESE-04

S-fras(er)

S37	Använd lämpliga skyddshandskar.
S51	Sörj för god ventilation.
S23	Undvik inandning av ånga.
S26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

16. ANNAN INFORMATION**Förteckning över relevanta R-fraser**

R20/21/22	Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R34	Frätande
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R37	Irriterar andningsorganen.

Ytterligare information

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

Ombearbetning

Ändringar markeras i höger marginal med lodräta streck.

Intern information

MSDS4836-4 (07-11-2007) FABKD07W40