

15/09/2009

Tidigare datum
12/01/2009

MSDS4664-03

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn

Sprint 200 free conc E1a

Användning av ämnet eller beredningen

Uttryckt i skrift

Allrengöringmedel

Leverantör

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter

Box

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

Email

customerservice.sweden@johnsondiversey.com

För nödsituationer

Telefonnummer

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterande

Speciella risker

Risk för allvarliga ögonskador.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Farliga komponenter

| CAS-nr | EINECS | Ämnesnamn | Halt (%) | Klassificering |
|--|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 64-17-5 | 200-578-6 | etanol | 15-<30 | F;R11 |
| 125590-73-0 | 414-420-0 | alkylpolyglukosid | 1-<5 | Xi;R41 |
| 68439-46-3 | Polymer | fettalkoholetoxilat | 15-<25 | Xn;R22-41 |
| Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel | | | | |
| | | nonjontensider | 15-<30 | |

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Inga speciella åtgärder krävs.

Hudkontakt

Skölj genast med mycket vatten

Stänk i ögon

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten (tempererat) i minst 15 minuter. Kontakta läkare.

Förtäring

Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga brandsläckningsmedel

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

Särskilda åtgärder

Förpackningar i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten för att undvika att de skadas och börjar läcka.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Försiktighetsåtgärder beträffande miljön

Späd ut med mycket vatten.

Åtgärder vid omhändertagande av spill

Absorbera spill på sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Lämna för destruktion. Spola området med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Förvara förpackningen sluten.

Lagring

Produkten är brandfarlig klass 2 enligt KIFS 2005:7 med ändringar. För förvaring av brandfarliga varor gäller särskilda bestämmelser enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Kontakta lokala Räddningstjänsten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering

Tröskelvärden

64-17-5 etanol 1000 mg/m³ (8 h) 1900 mg/m³ (15 min)

Begränsning av exponeringen

På arbetsplatsen

Handskydd

Undvik långvarig hudkontakt.

Ögonskydd

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger ska ögonskydd användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende

klar gul vätska

Lukt

karaktäristisk

pH koncentrat

6-6,5

pH brukslösning

7-7,5 vid 0,2 % lösning

Kokpunkt (°C)

ingen uppgift

Flampunkt (°C)

30 Penski Martens Closed Cup Underhåller ej brand

Relativ densitet (kg/m³)

980

Löslighet

Vattenlöslighet

Blandbar

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Material som skall undvikas

Stabil. Ej reaktiv.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet (oralt LD50)

>2000 mg/kg kroppsvikt

Hudkontakt

Vid långvarig/ofta upprepad hudkontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

Kontakt med ögonen

Risk för allvarliga ögonskador.

Inandning

Inandning av ånga kan orsaka irritation.

Förtäring

Förtäring irriterar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytning

Den/de tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Annan information

Beredningen har bedömts enligt gällande lagstiftning och är inte klassificerad som miljöfarlig.

13. AVFALLSHANTERING

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar.

Förorenad förpackning

Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 29 (rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen)

14. TRANSPORTINFORMATION

| | |
|------------------------------|---|
| UN-Nr | 1170 |
| Förpackningsgrupp | III |
| Landtransport klass | 3 |
| Farlighetsnummer | 30 |
| ADR-RID-etiketter | 3 |
| Officiell transportbenämning | 1170 Etanollösning (etylalkohollösning) |
| Sjötransport IMDG-klass | 3.3 |
| Ems-nr | F-E, S-D |
| Förpackningsgrupp | III |
| Vattenförorenande ämne | Nej |
| Officiell transportbenämning | Etanollösning (etylalkohollösning) |
| IMO-etiketter | 3 |

15/09/2009

Tidigare datum
12/01/2009

MSDS4664-03

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Information på etiketten

EG-märkning

Farokod

Xi Irriterande

R-fras(er)

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

S-fras(er)

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser

R11 Mycket brandfarligt
R22 Farligt vid förtäring.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.

Ytterligare information

Informationen på detta säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och IIHs branschrekommendationer avseende säkerhetsdatablad.

Ombearbetning

Ändringar markeras i höger marginal med lodräta streck.

Intern information

MSDS4664-03 (18-11-2008) FAJWV08W42